

## Roulement conique 15126-15251D-TIMKEN - 15126-15251D-TIMKEN

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/15126-15251d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDO

**TYPE TDO**

| Bearing Dimensions |        |         |                           | Load Ratings            |                       |                       |                |                         |                 |          |  |
|--------------------|--------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------|--|
| Bore d             | O.D. D | Width T | Double Outer Ring Width C | Dynamic C <sub>10</sub> | Factor Y <sub>1</sub> | Factor Y <sub>2</sub> | C <sub>0</sub> | Dynamic C <sub>90</sub> | C <sub>50</sub> | Factor K |  |
| mm                 | mm     | mm      | mm                        | N                       |                       |                       | N              | N                       | N               |          |  |
| 31.750             | 63.500 | 46.038  | 36.512                    | 19600                   | 0.35                  | 1.53                  | 2.87           | 15500                   | 6010            | 2700     |  |
| 1.250              | 2.500  | 1.8125  | 1.4375                    | 2340                    |                       |                       |                | 340                     | 250             | 600      |  |

  

| Part Number |        | Dimensions                              |                                      |   |                                      | Pin            |                | Geometry Factors |                |                | Bearing Weight |
|-------------|--------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Inner       | Outer  | Max. Shaft Fillet Radius R <sub>1</sub> | Backing Shoulder Dia. d <sub>1</sub> | Max. Housing Fillet Radius R <sub>2</sub> | Backing Shoulder Dia. D <sub>1</sub> | K <sub>1</sub> | K <sub>2</sub> | G <sub>1</sub>   | G <sub>2</sub> | C <sub>1</sub> |                |
| mm          | mm     | mm                                      | mm                                   | mm  | mm                                   | mm             | mm             | mm               | mm             | mm             | kg             |
| 15126       | 15251D | 0.8                                     | 36.5                                 | 0.8                                       | 59.8                                 | -              | -              | 14.6             | 10.0           | 0.3606         | 8.62           |
|             |        | 0.03                                    | 1.52                                 | 0.03                                      | 2.32                                 | -              | -              |                  |                |                | 1.97           |

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marque          | TIMKEN        |
| N° Ean13        | 3663952354910 |
| Diam. intérieur | 31.75 mm      |
| Diam. intérieur | 1 1/4" inch   |
| Diam. extérieur | 63.5 mm       |
| Diam. extérieur | 2 1/2" inch   |
| Epaisseur       | 46.038 mm     |
| Epaisseur       | 1 13/16" inch |
| Conditionnement | 1             |

[contact@123roulement.ca](mailto:contact@123roulement.ca)

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE