

Roulement conique 2580-2524YD-TIMKEN - 2580-2524YD-TIMKEN

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/2580-2524yd-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TDO

TYPE TDO

Bearing Dimensions				Load Ratings								
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynami ¹⁾ C ₁₀	Factor ²⁾ Y ₁	Factor ²⁾ Y ₂	Dynami ³⁾ C ₉₀	Dynami ³⁾ C ₅₀	Factor ⁴⁾ K	Dynami ³⁾ C ₁₀₀	Dynami ³⁾ C ₂₀₀	Dynami ³⁾ C ₃₀₀
mm	mm	mm	mm	N			N	N		N	N	N
31.75	69.85	66.675	51.180	146000	0.27	2.47	3.87	21700	10200	37000	2200	8500
1.250	2.750	2.626	2.010	3250			480	220		800		214

Part Number		Shaft				Housing				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R _f	Backing Shoulder Dia. d _s	Max. Housing Fillet Radius r _h	Backing Shoulder Dia. D _s	K ₁	K ₂	G ₁	G ₂	C ₁	C ₂			kg	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	
2580	2524YD	0.8	38.5	0.8	64.0	-	-	23.8	9.6	0.0856	1.18			2.81	
		0.03	1.52	0.03	2.52										

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952354934
Diam. intérieur	31.75 mm
Diam. intérieur	1 1/4" inch
Diam. extérieur	69.85 mm
Diam. extérieur	2 3/4" inch
Epaisseur	66.675 mm
Epaisseur	2 5/8" inch
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE