

Roulement conique 66187-66462D-TIMKEN - 66187-66462D-TIMKEN

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/66187-66462d-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TDO

TYPE TDO

| Bearing Dimensions | | | | Load Ratings | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------|--|--|---|-------------------------|------|
| Bore d | O.D. D | Width T | Double Outer Ring Width C | Dynamic ⁽¹⁾ C ₁₀ | Factor ⁽²⁾ Y ₁ | Y ₂ | Dynamic ⁽³⁾ C ₉₀ | Dynamic ⁽³⁾ C ₅₀ | Dynamic ⁽³⁾ C ₁₀₀ | Factor ⁽⁴⁾ K | |
| mm | mm | mm | mm | N | | | N | N | N | | |
| 47.625 | 117.475 | 73.025 | 53.825 | 30700 | 0.63 | 1.58 | 1.80 | 45800 | 49100 | 79700 | 0.53 |
| 1.8750 | 4.6250 | 2.8750 | 2.1250 | 89100 | | | 10300 | 11000 | 17900 | | |

| Part Number | | Dimensions | | | | | | Pin | | Geometry Factors | | | Bearing Weight |
|-------------|--------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------|----------------|
| Inner | Outer | Max. Shaft Fillet Radius R ₁ | Backing Shoulder Dia. d ₁ | Max. Housing Fillet Radius r ₁ | Backing Shoulder Dia. D ₁ | K ₁ | K ₂ | G ₁ | G ₂ | C ₁ | C ₂ | | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 66187 | 66462D | 3.5 | 69.8 | 0.8 | 119.8 | - | - | 50.2 | 16.4 | 0.0751 | 3.27 | 8.31 | |
| | | 0.14 | 2.72 | 0.03 | 4.37 | | | | | | | | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | TIMKEN |
| N° Ean13 | 3663952356129 |
| Diam. intérieur | 47.625 mm |
| Diam. extérieur | 117.475 mm |
| Épaisseur | 73.025 mm |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE