

Roulement conique 395A-394D-TIMKEN - 395A-394D-TIMKEN

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/395a-394d-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TDO

TYPE TDO

Bearing Dimensions				Load Ratings							
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic C ₁₀	Factor Y ₁	Factor Y ₂	C ₉₀	Dynamic C ₅₀	C ₅₀₀	Factor K	
mm	mm	mm	mm	N			N	N	N		
66.675	110.000	52.388	46.038	17500	0.40	1.58	2300	17000	44000	1.45	
2.6250	4.3307	2.0625	1.8125	38700			5700	3570	10300		

Part Number		Dimensions				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R ₁	Backing Shoulder Dia. d ₁	Max. Housing Fillet Radius r ₁	Backing Shoulder Dia. D ₁	K ₁	K ₂	G ₁	G ₂	C ₁	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
395A	394D	0.8	75.0	0.8	104.4	—	—	50.0	21.4	0.0094	1.76
		0.03	2.87	0.03	4.11	—	—				3.89

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952357157
Diam. intérieur	66.675 mm
Diam. extérieur	110 mm
Epaisseur	52.388 mm
2nd Epaisseur	46.038 mm
Poids	1709 g
Conditionnement	1
Norme	Sans norme

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE