

## Roulement conique

### M244249D-M244210-TIMKEN - M244249D-M244210-TIMKEN

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/m244249d-m244210-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDI

**TYPE TDI**

Bearing Dimensions				Load Ratings										
Bore d	O.D. D	Width T	Double Inner Ring Width B	Dynamic <sup>1)</sup> C <sub>10</sub>	Static <sup>2)</sup> C <sub>0</sub>	Factor <sup>3)</sup> Y <sub>1</sub>	Factor <sup>3)</sup> Y <sub>2</sub>	Dynamic <sup>4)</sup> C <sub>90</sub>	Dynamic <sup>4)</sup> C <sub>50</sub>	Dynamic <sup>4)</sup> C <sub>100</sub>	Factor <sup>5)</sup> K			
mm	mm	mm	mm	N	N			N	N	N		N	N	N
in.	in.	in.	in.	lbf	lbf			lbf	lbf	lbf		lbf	lbf	lbf
220.662	314.325	115.888	115.888	1210000	1210000	0.3	2.0	3.0	100000	100000	214000	1.76	100000	100000
8.8875	12.3750	4.5625	4.5625	27200	27200				42500	42500	70500		42500	42500

  

Part Number		Dimensions				Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max Shaft Fillet Radius BH	Backing Shoulder Dia. S <sub>1</sub>	Max Housing Fillet Radius r <sub>H</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>1</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm				lbm
M244249D	M244210	1.5	226.9	3.3	293.8	1148.7	141.4	0.1380	29.87
		0.08	9.25	0.13	11.54				64.10

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952369068
Diam. intérieur	220.662 mm
Diam. extérieur	314.325 mm
Épaisseur	115.888 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ca](mailto:contact@123roulement.ca)

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE