

## Roulement conique NA759SW-752D-TIMKEN - NA759SW-752D-TIMKEN

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/na759sw-752d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TNASW

**TYPE TNASW**

| Bearing Dimensions |        |         |                           | Load Ratings            |                        |                                     |                |                |                                       |                 |                        |
|--------------------|--------|---------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Bore d             | O.D. D | Width T | Double Outer Ring Width C | Dynamic C <sub>10</sub> | Factor <sup>1)</sup> e | Factor <sup>2)</sup> Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | C <sub>0</sub> | Dynamic <sup>3)</sup> C <sub>90</sub> | C <sub>50</sub> | Factor <sup>4)</sup> K |
| mm                 | in     | mm      | mm                        | N                       |                        |                                     |                | N              | N                                     | N               |                        |
| 88.900             | 3.500  | 104.775 | 104.775                   | 57000                   | 0.34                   | 1.08                                | 2.35           | 9400           | 4950                                  | 14000           | 1.71                   |
|                    |        | 4.125   | 4.125                     | 1300000                 |                        |                                     |                | 19100          | 11100                                 | 32000           |                        |

  

| Part Number | Dimensions |       |  |                                      |  |                                      | Bearing Weight |
|-------------|------------|-------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|
|             | Inner      | Outer | Shaft                                  |                                      | Housing                                  |                                      |                |
|             |            |       | Max Shaft Fillet Radius R <sub>1</sub> | Backing Shoulder Dia. d <sub>1</sub> | Max Housing Fillet Radius r <sub>1</sub> | Backing Shoulder Dia. D <sub>1</sub> | kg             |
| NA759SW     | 752D       |       | 3.5<br>0.14                            | 104.7<br>4.17                        | 1.5<br>0.06                              | 150.0<br>5.91                        | 8.80<br>19.36  |

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marque          | TIMKEN        |
| N° Ean13        | 3663952374741 |
| Diam. intérieur | 88.9 mm       |
| Diam. intérieur | 3 1/2" inch   |
| Diam. extérieur | 161.925 mm    |
| Diam. extérieur | 6 3/8" inch   |
| Epaisseur       | 104.775 mm    |
| Epaisseur       | 4 1/8" inch   |
| Conditionnement | 1             |

[contact@123roulement.ca](mailto:contact@123roulement.ca)

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE