

Roulement conique

NA56425SW-56650D-TIMKEN - NA56425SW-56650D-TIMKEN

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/na56425sw-56650d-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE ROW • TYPE TNASWE

TYPE TNASWE

| Bearing Dimensions | | | | Load Ratings | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|------|------|-------------------------|-------|-----------------------|
| Base d | O.D. D | Width T | Double Outer Ring Width C | Dynami ¹ Cr | Factor ² Y1 | Y2 | Ca | Dynami ³ Cus | Ca | Factor ³ K |
| mm | mm | mm | mm | N | | | N | N | N | |
| in | in | in | in | lbf | | | klb | klb | klb | |
| 107.950 | 165.100 | 88.900 | 63.500 | 29000 | 0.50 | 1.36 | 2.02 | 36700 | 50000 | 100000 |
| 4.250 | 6.500 | 3.500 | 2.500 | 6600 | | | 1220 | 11300 | 23000 | 1.18 |

| Part Number | | Bearing | | | | Shaft | | Housing | | Bearing Weight |
|-------------|--------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------|----------------|
| Inner | Outer | Outside Dia. (H) | Max Shaft Fillet Radius | Backing Shoulder Dia. | Max Housing Fillet Radius | Backing Shoulder Dia. | Max Housing Fillet Radius | Backing Shoulder Dia. | kg | |
| | | d ₁ ¹⁾ | r ₁ ²⁾ | d ₂ | r ₂ ³⁾ | D ₁ | r ₂ ⁴⁾ | D ₂ | lb | |
| NA56425SW | 56650D | 137.782 | 2.5 | 123.8 | 0.14 | 4.84 | 0.8 | 198.8 | 6.29 | |
| | | 5.4248 | | 4.84 | | 6.29 | | 13.939 | | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | TIMKEN |
| N° Ean13 | 3616060457554 |
| Diam. intérieur | 107.95 mm |
| Diam. extérieur | 165.1 mm |
| Épaisseur | 88.9 mm |
| Poids | 6310 g |
| Conditionnement | 1 |
| Norme | Sans norme |

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE