

Roulement conique

NA46790SW-46720CD-TIMKEN - NA46790SW-46720CD-TIMKEN

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/na46790sw-46720cd-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE ROW • TYPE TNASWE

TYPE TNASWE

| Bearing Dimensions | | | | Load Ratings | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------|
| Bore d | O.D. D | Width T | Double Outer Ring Width C | Dynamics ¹⁾ C ₁₀ | Factor ²⁾ Y ₁ | Factor ²⁾ Y ₂ | Dynamics ³⁾ C ₉₀ | Factor ³⁾ C ₅₀ | Dynamics ³⁾ C ₅₀ | Factor ³⁾ K |
| mm | mm | mm | mm | N | | | N | N | N | |
| 165.100 | 225.425 | 95.250 | 61.800 | 120000 | 0.38 | 1.78 | 2.62 | 76000 | 91000 | 137000 |
| 6.500 | 8.6750 | 3.7500 | 2.4300 | 115000 | | | 17700 | 11800 | 30000 | 1.52 |

| Part Number | | Bearing | | | | Shaft | | Housing | | Bearing Weight |
|-------------|---------|---|--|--|--|--|-------|---------|--------|----------------|
| Inner | Outer | Outside Dia. H ₁₀ d ₁ ¹⁾ | Max Shaft Fillet Radius r _s ¹⁾ | Backing Shoulder Dia. d _s ¹⁾ | Max Housing Fillet Radius r _h ¹⁾ | Backing Shoulder Dia. D _s ¹⁾ | mm | mm | kg | |
| NA46790SW | 46720CD | 165.104 | 2.5 | 165.8 | 0.23 | 218.0 | 165.1 | 225.4 | 10.44 | |
| | | 7.76 | 0.14 | 7.12 | 0.02 | 8.58 | | | 23.888 | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | TIMKEN |
| N° Ean13 | 3663952374987 |
| Diam. intérieur | 165.1 mm |
| Diam. extérieur | 225.425 mm |
| Épaisseur | 95.25 mm |
| Poids | 10440 g |
| Conditionnement | 1 |
| Norme | Sans norme |

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE