


Rotule GE SB120A-IKO - SB120A-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/rotule/ge/sb120a-iko>

IKO
SPHERICAL BUSHINGS
Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number	Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm					Permissible tilting angle degree	
			d	D	B	C	d _k ⁽¹⁾		
120	SB 120A	12.4	120	190	105	90	175	1	5
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C _d N	Static load capacity C _s N						
d _s Min.	d _s Max. ⁽²⁾		D _s Min.	D _s Max.	C _d	C _s			
125.5	140	184.5	162	1540 000	9 270 000				

Notes⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimensions r₁ and r₂.
⁽²⁾ When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s.
Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952391588
Diam. intérieur	120 mm
Diam. extérieur	190 mm
Épaisseur	105 mm
Type	GE
Lubrification	sans
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE