


Rotule GE GE140ES-IKO - GE140ES-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/rotule/ge/ge140es-iko>

IKO

SPHERICAL BUSHINGS

Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree		
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d_s	r_1 (1)	r_2 (1)	α	α_1
140	GE 140ES		11.4	140	210	90	70	180	1	1	7	5
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C_d N	Static load capacity C_s N	d_s		D_s		r_1		r_2		
Min.	Max. (2)			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
145.5	155.5	204.5	176	1 240 000								

Notes (1) Minimum allowable value of chamfer dimensions r_1 and r_2 .
(2) When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s .
Remark: The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952392004
Diam. intérieur	140 mm
Diam. extérieur	210 mm
Epaisseur	90 mm
Type	GE
Poids	11265 g
Lubrification	sans
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE