


Rotule GE GE90GS-2RS-IKO - GE90GS-2RS-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/rotule/ge/ge90gs-2rs-iko>

IKO
SPHERICAL BUSHINGS
Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree		
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d _s	r ₁ ⁽¹⁾ r _{1s} min	r ₂ ⁽¹⁾ r _{2s} min	α	α ₁
90		GE 90GS-2RS	5.41	90	150	85	55	130	1	1	15	14

Mounting dimensions mm				Dynamic load capacity C _d N	Static load capacity C _s N
d _s		D _s			
Min.	Max. ⁽²⁾	Max.	Min.		
95.5	98	144.5	127	701 000	4 210 000

Notes⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimensions r₁ and r₂.
⁽²⁾ When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s.
 Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
 2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952392486
Diam. intérieur	90 mm
Diam. extérieur	150 mm
Épaisseur	85 mm
Type	GE
Lubrification	sans
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE