

Rotule GE
GE160GS-2RS-IKO - GE160GS-2RS-IKO
<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/rotule/ge/ge160gs-2rs-iko>

IKO
SPHERICAL BUSHINGS
Steel-on-steel Spherical Bushings

Shaft dia. mm	Identification number		Mass (ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree		
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d _s	r ₁ ⁽¹⁾		r ₂ ⁽¹⁾	α
160		GE 160GS-2RS	25.4	160	260	135	80	225	1	1.1	16	14
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C _d N	Static load capacity C _s N	d _s		D _s						
Min.	Max. ⁽²⁾			Max.	Min.	Max.	Min.	Max.				
165.5	180	253	221	1 770 000	10 600 000							

Notes⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimensions r₁ and r₂.
⁽²⁾ When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s.
Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952392578
Diam. intérieur	160 mm
Diam. extérieur	260 mm
Épaisseur	135 mm
Type	GE
Lubrification	sans
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE