

## Butée à aiguilles AZ9012022-IKO - AZ9012022-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az9012022-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
90	AZ 9012022	790	AZK 901209	290	WS 90120	GS 90120	250	

  

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s,max</sub> <sup>(1)</sup>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
90	120	22	90.05	119.5	9	6.5	1	97	116	115	97	99 700	390 000	3 000

Notes: <sup>(\*)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimension r  
<sup>(1)</sup> Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466372
Diam. intérieur	90 mm
Diam. extérieur	120 mm
Épaisseur	22 mm
Poids	790 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ca](mailto:contact@123roulement.ca)

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE