

Butée à aiguilles AZ19032039-IKO - AZ19032039-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az19032039-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
190	AZ 19032039	15 000	AZK 19032015	5 290	WS 190320	GS 190320	4 860

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
190	320	39	190.1	318	15	12	4	214	304	303	215	647 000	3 980 000	1 200

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466655
Diam. intérieur	190 mm
Diam. extérieur	320 mm
Épaisseur	39 mm
Poids	15000 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE