

## Rondelle de butée GS170280-IKO - GS170280-IKO

<https://www.123roulement.ca/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs170280-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
170	AZ 17028039	11 300	AZK 17028015	4 020	WS 170280	GS 170280	3 640

  

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
170	280	39	170.1	279	15	12	3	193	266	265	194	543 000	3 070 000	1 300

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467287
Diam. intérieur	170 mm
Diam. extérieur	280 mm
Épaisseur	12 mm
Matière	ACIER
Poids	3640 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ca](mailto:contact@123roulement.ca)

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE