


Galet de roulement KR30-SKF - KR30-SKF

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-rouleaux/galet-roulement/kr30-skf>

Dimensions



| | | |
|------------------|----------|----|
| D | 30 | mm |
| d | 12 | mm |
| B | 40 | mm |
| C | 14 | mm |
| B ₁ | 25 | mm |
| B ₂ | 5 | mm |
| C ₁ | 0.6 | mm |
| d ₁ | 23 | mm |
| d ₂ | M 12x1.5 | |
| G | 15 | mm |
| M | 4 | mm |
| M ₁ | 3 | mm |
| SW | 6 | mm |
| r _{1,2} | min. 0.5 | mm |

Données de calcul

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|--------|
| Charge dynamique de base | C | 6.44 | kN |
| Charge statique de base | C ₀ | 8 | kN |
| Limite de fatigue | P ₀ | 0.88 | kN |
| Charges radiales dynamiques maximales | F _r | max. 7.8 | kN |
| Charges radiales statiques maximales | F _{0r} | max. 11.2 | kN |
| Vitesse limite | | 4800 | tr/min |

Masse

| | | | |
|------------------------------------|--|-------|----|
| Masse du galet de came avec anneau | | 0.092 | kg |
|------------------------------------|--|-------|----|

Informations de montage

| | | | |
|-------------------------------|--|----|-----|
| Croûte de serrage recommandée | | 22 | N.m |
|-------------------------------|--|----|-----|

Produits associés

| | | | |
|----------------------|--|-----------|--|
| Raccord de graissage | | NP A1x4.5 | |
| Ecrou hexagonal | | M 12x1.5 | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | SKF |
| N° Ean13 | 7316577011404 |
| Diam. intérieur | 12 mm |
| Diam. extérieur | 30 mm |
| Épaisseur | 14 mm |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE