

Douille à aiguilles BA148-Z-IKO - BA148-Z-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba148-z-iko>



| Boundary dimensions mm(inch) | | | Standard mounting dimensions mm | | | | Basic dynamic load rating | Basic static load rating | Allowable rotational speed | Assembled outer ring |
|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|-----|------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| P_{10} | D | C | Shaft dia. d | Housing bore dia. H | J | C | C_0 | rpm | | |
| 22.225 (A 8) | 28.575 (1 1/8) | 12.75 (500) | Max. 22.225 Min. 22.212 | Max. 28.587 Min. 28.566 | | 7440 | 10100 | 18000 | IRB 198 | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | IKO |
| N° Ean13 | 3616060603296 |
| Diam. intérieur | 22.225 mm |
| Diam. extérieur | 28.575 mm |
| Epaisseur | 12.7 mm |
| Vitesse limite | 18000 rpm |
| Charge dynamique | 7.44 kN |
| Charge statique | 10.1 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE