

Roulement à bille simple rangée 22316-RZ-JTEKT - 22316-RZ-KOYO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/22316-rz-koyo>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: RJR, RJR / 2300R / 2300R(RH) / 2310R(RH) / 2310R(RH) / 2320R(RH) / 2320R(RH) / 2330R(RH) / 2330R(RH) / 2340R(RH) / 2340R(RH) / 2350R(RH) / 2350R(RH) / 2360R(RH) / 2360R(RH) / 2370R(RH) / 2370R(RH) / 2380R(RH) / 2380R(RH) / 2390R(RH) / 2390R(RH)

Symmetrical rollers: RIR, RIR / 2300R / 2300R(RH) / 2310R(RH) / 2310R(RH) / 2320R(RH) / 2320R(RH) / 2330R(RH) / 2330R(RH) / 2340R(RH) / 2340R(RH) / 2350R(RH) / 2350R(RH) / 2360R(RH) / 2360R(RH) / 2370R(RH) / 2370R(RH) / 2380R(RH) / 2380R(RH) / 2390R(RH) / 2390R(RH)

Taper bore: KoK30

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(min)	Cr	Cor	Cu	Grease lub.
22316RZ	80	170	58	2.1	539	521	41.7	2900

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	4549250242007
Diam. intérieur	80 mm
Diam. extérieur	170 mm
Épaisseur	58 mm
Vitesse limite	2900 rpm
Charge dynamique	539 kN
Charge statique	521 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE