

Frein filet 577-2L-LOCTITE - 577-2L-LOCTITE

<https://www.123roulement.ca/lubrifiant-adhesif/adhesif/frein-filet/577-2l-loctite>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	Tubéarcho, résistance moyenne, usage général, upgrade
NOM	LOCTITE 577
CONDITIONNEMENT	Bag in box 2l
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	NSF, Homologation gaz, Compatibilité oxygène

Description

LOCTITE® 577 est conçu pour le freinage et l'étanchéité des tubes et raccords filetés métalliques, ainsi que d'autres assemblages filetés. Le produit assure une étanchéité instantanément à basse pression pour les tubes et raccords métalliques. Il ne se desserre pas, n'a pas de retrait et ne se fissure pas. Il a une excellente résistance chimique et thermique et évite la migration dans le fluide après application sur la pièce. **NOUVEAU** : Nouvelle formulation améliorée la formulation du produit LOCTITE 577 offre une meilleure résistance sur des surfaces contaminées. Meilleure résistance thermique. Haute performance sur les métaux passifs sans activateur.

Avantages

Résistance moyenne, produit d'étanchéité des freinages métalliques à usage général. Convient pour tous les métaux. Étanchéité immédiate à basse pression. Excellente résistance chimique. Freinage des raccords évitant le desserrage induit par les vibrations et autres contraintes. Facile à appliquer. Polymérise sur les métaux actifs et passifs. Conforme à la certification NSF F1 No. 123001. Approbation DVGW (EN 751); DVGW No. NG-S146CQ3B2.

Caractéristiques

Résistance moyenne, produit d'étanchéité fileté à usage général pour les raccords droit/à angle ou conique/droit. Il comble les jeux entre les freinages, étanche et les ferme en même temps.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	LOCTITE
N° Ean13	5010266011981
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE