

## Colle

### 582-50ML-LOCTITE - 582-50ML-LOCTITE

<https://www.123roulement.ca/lubrifiant-adhesif/adhesif/colle/582-50ml-loctite>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	OVX, résistance moyenne, polymérisation rapide
NOM	LOCTITE 582
CONDITIONNEMENT	Flacon 50 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	

**Description**

LOCTITE® 582 est un produit d'étanchéité fileté à base méthacrylate avec une polymérisation rapide sur les métaux. Couple de rupture de 8,5 Nm lors du déserrage. LOCTITE 582 a une plage de températures de service de -55°C à +150°C. Disponible en conditionnements de 50 et 250 ml.

**Avantages**

Polymérisation rapide  
Adapté pour le métal  
Pour les diamètres jusqu'à M56  
Résistance moyenne

**Caractéristiques**

Produit d'étanchéité de résistance moyenne avec une polymérisation rapide sur métaux. Couple de rupture de 8,5 Nm pour un desserrage facilité.



## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	LOCTITE
N° Ean13	5010266582306
Type	ETANCHEITE
Poids	79 g
Conditionnement	1
Utilisation	Anaérobie

[contact@123roulement.ca](mailto:contact@123roulement.ca)

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE