

Étanchéité plane

SI-5926-315ML-LOCTITE - SI-5926-315ML-LOCTITE

https://www.123roulement.ca/lubrifiant-adhesif/adhesif/etancheite-plane/si-5926-315ml-loctite

TYPE	Siéone
DESCRIPTION	Silicone mono-composant acétique bleu, étanchéité de plans de joints (V, B/M et S 548)
NOUVEAU NOM	
BRANDS	LOCTITE SI 5926
CONDITIONNEMENT	B - Tu 405ml
COMMENTAIRE	
APPROXIMATION	

Description

La LOCTITE SI 5926 est un produit d'étanchéité silicone flexible polymère. Il polymérise lorsqu'il est en contact de l'humidité présente dans l'air pour former un joint souple. Ce produit résiste au vieillissement, aux conditions climatiques et aux cycles thermiques sans durcir, se rétracter ou fissurer. Il est habilement utilisé pour les carters de distribution, les joints de différentiel, carters d'huile, carters de transmission, pompes à eau et ballons de thermostat. Ce produit est également utilisé dans une plage de température allant de -55 °C à +200 °C.

Avantages

Étanchéité élastique silicone flexible polymère. Utilisable sur des matériaux métalliques, plastiques et pièces peintes. Résiste aux vibrations ainsi qu'aux dilatations et contractions thermiques.

Température d'utilisation: -55 °C à +200 °C

Caractéristiques

Étanchéité plane - produit d'étanchéité silicone flexible polymère. Idéal pour les plans de joint flexibles, surfaces usinées ou embouties, métal ou plastique.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	LOCTITE
N° Ean13	5010266189246
Poids	395 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE