

Étanchéité plane

55-48X160M-LOCTITE - 55-48X160M-LOCTITE

<https://www.123roulement.ca/lubrifiant-adhesif/adhesif/etancheite-plane/55-48x160m-loctite>

TITRE	Fibre
DESCRIPTION	Fibre d'étanchéité, sans phrase de risque
NOM	LOCTITE 55
CONDITIONNEMENT	Rouleau 160 m
COMMENTAIRE	Nouveauté
APPROBATION*	Homologation gaz, NSF, Compatibilité cryogénique, Sûreté & Sécurité, Eau potable

Description

Le LOCTITE 55 est conçu pour l'étanchéité et le serrage des conduites et des raccords en métal et en plastique. C'est un joint sans polymérisation qui assure une étanchéité immédiate à pression maximale. Le choix idéal pour une étanchéité rapide, facile et fiable. Le produit est approuvé pour une utilisation avec du gaz ou de l'eau potable et respecte la norme la norme NSF / ANSI, Standard 61.

Avantages

Usage général, toujours le filée et produit d'étanchéité polyvalent.
Sans polymérisation, étanchéité immédiate à pression maximale.
Pour une étanchéité rapide, facile et fiable.
Approbation DWG/NTW pour le gaz et l'eau potable selon la norme EN 751-2 Classe A/Bp et (EN 10666).
Certification à la norme NSF / ANSI, Standard 61.

Caractéristiques

Fibre d'étanchéité des raccords filetés - étanchéité immédiate à pression maximale. Permet des ajustements faciles.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	LOCTITE
N° Ean13	3616060893857
Poids	119 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE