

Roulement conique 30314-CR-JTEKT - 30314-CR-JTEKT

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/30314-cr-jtekt>

Boundary dimensions

Single row: Normal gradient, Steeper gradient, Super gradient

Double row: Steeper gradient, ISO type

Four row: Primarily for use in the roll necks of rolling mills

| Bearing No. | Boundary dimensions (mm) | | | | | | Basic load ratings (kN) | | Fatigue load limit (kN) | Limiting speeds (min-1) |
|-------------|--------------------------|-----|----|----|----------|----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| | d | D | B | r | r1 (max) | r1 (min) | C _r | C _{0r} | G _{0r} | G _{0r} (min) |
| 30314CR | 70 | 150 | 38 | 35 | 5 | 2.5 | 280 | 256 | 98 | 2700 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060628312 |
| Diam. intérieur | 70 mm |
| Diam. extérieur | 150 mm |
| Epaisseur | 38 mm |
| Vitesse limite | 2700 rpm |
| Charge dynamique | 280 kN |
| Charge statique | 256 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE