


Cage à aiguilles K20-24-10-H-JTEKT - K20-24-10-H-JTEKT

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/cage/k20-24-10-h-jtekt>

Boundary dimensions



Radial needle roller and cage assemblies

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | Limiting speed(min-1) | |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------|
| | P _w | E _w | B _e | C _r | C _{0r} | C ₀ | Grease lub. | Oil lub. |
| K20X24X10H | 20 | 24 | 10 | 8.97 | 12.5 | 2.05 | 14000 | 22000 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060633798 |
| Diam. intérieur | 20 mm |
| Diam. extérieur | 24 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Vitesse limite | 14000 rpm |
| Charge dynamique | 8.97 kN |
| Charge statique | 12.5 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE