


## Cage à aiguilles K25-30-26-H-JTEKT - K25-30-26-H-JTEKT

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/cage/k25-30-26-h-jtekt>

Boundary dimensions



Radial needle roller and cage assemblies

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) |    |    | Basic load ratings(kN) |      | Fatigue load limit(kN) | Limiting speed(min-1) |          |
|-------------|-------------------------|----|----|------------------------|------|------------------------|-----------------------|----------|
|             | Fr                      | Er | Bc | C1                     | C0   | C0                     | Grease lub.           | Oil lub. |
| K25X30X26ZW | 25                      | 30 | 26 | 23                     | 38.6 | 5.9                    | 11000                 | 17000    |

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marque           | JTEKT         |
| N° Ean13         | 3616060634221 |
| Diam. intérieur  | 25 mm         |
| Diam. extérieur  | 30 mm         |
| Epaisseur        | 26 mm         |
| Vitesse limite   | 11000 rpm     |
| Charge dynamique | 23 kN         |
| Charge statique  | 38.6 kN       |
| Conditionnement  | 1             |

[contact@123roulement.ca](mailto:contact@123roulement.ca)

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE