

Roulement à bille simple rangée 24164-RR-JTEKT - 24164-RR-JTEKT

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/24164-rr-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: RHR, RHR-ER
Symmetrical rollers: RHA
Taper bore: Krk30

23300R / 23000R / 23100R / 23200R / 23300R / 23400R / 23500R / 23600R / 23700R / 23800R / 23900R / 24000R / 24100R / 24200R / 24300R / 24400R / 24500R / 24600R / 24700R / 24800R / 24900R / 25000R / 25100R / 25200R / 25300R / 25400R / 25500R / 25600R / 25700R / 25800R / 25900R / 26000R / 26100R / 26200R / 26300R / 26400R / 26500R / 26600R / 26700R / 26800R / 26900R / 27000R / 27100R / 27200R / 27300R / 27400R / 27500R / 27600R / 27700R / 27800R / 27900R / 28000R / 28100R / 28200R / 28300R / 28400R / 28500R / 28600R / 28700R / 28800R / 28900R / 29000R / 29100R / 29200R / 29300R / 29400R / 29500R / 29600R / 29700R / 29800R / 29900R / 30000R

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(mm)	Cr	CoR	Cu Grease lub.	
24164RR	320	540	218	5	4680	6950	486	530

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060671608
Diam. intérieur	320 mm
Diam. intérieur	12.598" inch
Diam. extérieur	540 mm
Diam. extérieur	21.26" inch
Epaisseur	218 mm
Epaisseur	8.583" inch
Vitesse limite	530 rpm
Charge dynamique	4680 kN
Charge statique	6950 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE