

Roulement à bille simple rangée 24096-RHA-JTEKT - 24096-RHA-JTEKT

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/24096-rha-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: RRR, R4LR4, RHA
Symmetrical rollers: RHA
Taper bore: Kork30

230SR / 2320SR(RH) / 2330SR(RH) / 2340SR(RH) / 2350SR(RH) / 2360SR(RH) / 2370SR(RH) / 2380SR(RH) / 2390SR(RH) / 2400SR(RH) / 2410SR(RH) / 2420SR(RH) / 2430SR(RH) / 2440SR(RH) / 2450SR(RH) / 2460SR(RH) / 2470SR(RH) / 2480SR(RH) / 2490SR(RH) / 2500SR(RH) / 2510SR(RH) / 2520SR(RH) / 2530SR(RH) / 2540SR(RH) / 2550SR(RH) / 2560SR(RH) / 2570SR(RH) / 2580SR(RH) / 2590SR(RH) / 2600SR(RH) / 2610SR(RH) / 2620SR(RH) / 2630SR(RH) / 2640SR(RH) / 2650SR(RH) / 2660SR(RH) / 2670SR(RH) / 2680SR(RH) / 2690SR(RH) / 2700SR(RH) / 2710SR(RH) / 2720SR(RH) / 2730SR(RH) / 2740SR(RH) / 2750SR(RH) / 2760SR(RH) / 2770SR(RH) / 2780SR(RH) / 2790SR(RH) / 2800SR(RH) / 2810SR(RH) / 2820SR(RH) / 2830SR(RH) / 2840SR(RH) / 2850SR(RH) / 2860SR(RH) / 2870SR(RH) / 2880SR(RH) / 2890SR(RH) / 2900SR(RH) / 2910SR(RH) / 2920SR(RH) / 2930SR(RH) / 2940SR(RH) / 2950SR(RH) / 2960SR(RH) / 2970SR(RH) / 2980SR(RH) / 2990SR(RH) / 3000SR(RH)

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(min)	Cr	Cor	Cu Grease lub.	
24096RHA	480	700	218	6	5800	10700	492	320

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060672483
Diam. intérieur	480 mm
Diam. intérieur	18.898" inch
Diam. extérieur	700 mm
Diam. extérieur	27.559" inch
Epaisseur	218 mm
Epaisseur	8.583" inch
Vitesse limite	320 rpm
Charge dynamique	5800 kN
Charge statique	10700 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE