

Roulement à rotules sur rouleaux 24044-CC-W33-SKF - 24044-CC-W33-SKF

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-rouleaux/rotules/24044-cc-w33-skf>

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Vitesses de base		Désignation
d	D	B	dynamique	statique	Vitesse de référence	Vitesse limite	
mm	mm	mm	kN	kN	tr/min	tr/min	
220	340	118	1560	2600	1200	1700	* Roulement SKF Explorer
<p>Technical drawing showing the bearing's geometry with dimensions: $d = 220$, $D = 340$, $B = 118$, $d_1 = 248$, $d_2 = 233$, $r = 2.5$, $r_1 = 2.5$, $r_2 = 2.5$, $r_3 = 2.5$, $r_4 = 2.5$, $r_5 = 2.5$, $r_6 = 2.5$, $r_7 = 2.5$, $r_8 = 2.5$, $r_9 = 2.5$, $r_{10} = 2.5$, $r_{11} = 2.5$, $r_{12} = 2.5$, $r_{13} = 2.5$, $r_{14} = 2.5$, $r_{15} = 2.5$, $r_{16} = 2.5$, $r_{17} = 2.5$, $r_{18} = 2.5$, $r_{19} = 2.5$, $r_{20} = 2.5$, $r_{21} = 2.5$, $r_{22} = 2.5$, $r_{23} = 2.5$, $r_{24} = 2.5$, $r_{25} = 2.5$, $r_{26} = 2.5$, $r_{27} = 2.5$, $r_{28} = 2.5$, $r_{29} = 2.5$, $r_{30} = 2.5$, $r_{31} = 2.5$, $r_{32} = 2.5$, $r_{33} = 2.5$, $r_{34} = 2.5$, $r_{35} = 2.5$, $r_{36} = 2.5$, $r_{37} = 2.5$, $r_{38} = 2.5$, $r_{39} = 2.5$, $r_{40} = 2.5$, $r_{41} = 2.5$, $r_{42} = 2.5$, $r_{43} = 2.5$, $r_{44} = 2.5$, $r_{45} = 2.5$, $r_{46} = 2.5$, $r_{47} = 2.5$, $r_{48} = 2.5$, $r_{49} = 2.5$, $r_{50} = 2.5$, $r_{51} = 2.5$, $r_{52} = 2.5$, $r_{53} = 2.5$, $r_{54} = 2.5$, $r_{55} = 2.5$, $r_{56} = 2.5$, $r_{57} = 2.5$, $r_{58} = 2.5$, $r_{59} = 2.5$, $r_{60} = 2.5$, $r_{61} = 2.5$, $r_{62} = 2.5$, $r_{63} = 2.5$, $r_{64} = 2.5$, $r_{65} = 2.5$, $r_{66} = 2.5$, $r_{67} = 2.5$, $r_{68} = 2.5$, $r_{69} = 2.5$, $r_{70} = 2.5$, $r_{71} = 2.5$, $r_{72} = 2.5$, $r_{73} = 2.5$, $r_{74} = 2.5$, $r_{75} = 2.5$, $r_{76} = 2.5$, $r_{77} = 2.5$, $r_{78} = 2.5$, $r_{79} = 2.5$, $r_{80} = 2.5$, $r_{81} = 2.5$, $r_{82} = 2.5$, $r_{83} = 2.5$, $r_{84} = 2.5$, $r_{85} = 2.5$, $r_{86} = 2.5$, $r_{87} = 2.5$, $r_{88} = 2.5$, $r_{89} = 2.5$, $r_{90} = 2.5$, $r_{91} = 2.5$, $r_{92} = 2.5$, $r_{93} = 2.5$, $r_{94} = 2.5$, $r_{95} = 2.5$, $r_{96} = 2.5$, $r_{97} = 2.5$, $r_{98} = 2.5$, $r_{99} = 2.5$, $r_{100} = 2.5$.</p> <p>Coefficients de calcul $\epsilon = 0.33$ $\gamma_2 = 2$ $\gamma_3 = 3$ $\gamma_4 = 2$</p>							

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	SKF
N° Ean13	7316577004826
Diam. intérieur	220 mm
Diam. extérieur	340 mm
Epaisseur	118 mm
Vitesse limite	1200 rpm
Poids	38900 g
Charge dynamique	1560000 kN
Charge statique	2600000 kN
Conditionnement	1
Norme	Sans norme

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE