

Roulement à bille simple rangée W61900-2Z-SKF - W61900-2Z-SKF

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/w61900-2z-skf>

| Dimensions d'encrobage | | Charges de base | | Vitesse de base | | Désignation |
|------------------------|----|-----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| d | D | B | dynamique C | statique C ₀ | Vitesse de référence tr/min | Vitesse limite |
| mm | 22 | 6 | 1,74 | 0,815 | 75000 | 36000 |
| 10 | | | | | | W 61900-2Z |

Technical drawing showing two views of the bearing: a front view and a side view. Dimensions are indicated: d = 10 mm, D = 22 mm, B = 6 mm, D₁ = 18,4 mm, r_{1,2max} = 0,3 mm, r_{1,2min} = 0,3 mm, D₂ = 20 mm, r_{1,2max} = 0,3 mm, r_{1,2min} = 0,3 mm, r_{1,2max} = 0,3 mm, r_{1,2min} = 0,3 mm. Coefficients de calcul: k_r = 0,02, k_s = 0,2.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|------------------------|
| Marque | SKF |
| N° Ean13 | 7316570904352 |
| Diam. intérieur | 10 mm |
| Étanchéité | Flasque des deux côtés |
| Cage | Tôle |
| Jeu radial | CN |
| Diam. extérieur | 22 mm |
| Épaisseur | 6 mm |
| Vitesse limite | 36000 rpm |
| Poids | 10 g |
| Charge dynamique | 2.34 kN |
| Charge statique | 1.25 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE