

Roulement à rouleaux NCF2944CV-SKF - NCF2944CV-SKF

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-rouleaux/rouleaux/ncf2944cv-skf>

| Dimensions d'encombrement | | | Charges de base | | Vitesses de base | | Designation |
|---------------------------|-----|----|-----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| d | D | B | dynamique C | statique C ₀ | Vitesse de référence tr/min | Vitesse limite | |
| mm | | | kN | | | | |
| 220 | 300 | 48 | 550 | 1060 | 950 | 1200 | NCF 2944 CV |

Technical drawing showing dimensions and coefficients for the NCF 2944 CV roller bearing. Dimensions include: d = 220 mm, D = 300 mm, B = 48 mm, r₁ = 2.3 mm, r₂ = 2.1 mm, D₁ = 274 mm, d₁ = 247 mm, D₂ = 289 mm, D₂ = 289 mm, r₁ = 2 mm, r₂ = 2 mm, r₃ = 2 mm, r₄ = 2 mm. Coefficients: C₁ = 0.3, Y = 0.4.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | SKF |
| N° Ean13 | 7316572382073 |
| Diam. intérieur | 220 mm |
| Diam. extérieur | 300 mm |
| Epaisseur | 48 mm |
| Vitesse limite | 1200 rpm |
| Poids | 9888 g |
| Charge dynamique | 550 kN |
| Charge statique | 1060 kN |
| Conditionnement | - |
| Norme | - |

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE